

PEGAFAN MASKING PROFESIONAL 550 - 27m



HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Cinta para enmascarar desarrollada principalmente para uso profesional e industrial en trabajos de pintura. Es fabricada con un soporte de papel crepé color natural de mayor espesor y es recubierta con un adhesivo de caucho natural de alta especificación que permite su uso en trabajos profesionales de pintado en los sectores de construcción y automotriz. Resiste a temperaturas de hasta 80 °C (en ciclos de hasta 30 min) en cabinas de pintura durante la reparación y repintado de automóviles y es fácilmente removible sin dejar residuos de adhesivo.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

- Para enmascarado en trabajos profesionales de pintado sobre acero, lata, plásticos, fibra de vidrio, madera, paredes, aluminio y otras superficies en diversas aplicaciones.
- Para trabajos profesionales de pintura en talleres automotrices.
- Sin transferencias de adhesivo a temperaturas medias (hasta 80 °C en ciclos de 30 minutos).
- Permite hacer líneas rectas en el pintado.
- Buena resistencia mecánica.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

La cinta debe ser aplicada sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, aceites, u otros contaminantes. Luego aplicar presión sobre ella para obtener el desarrollo pleno de las propiedades del adhesivo. Almacenar entre 15-25°C en un lugar fresco.

MEDIDAS DISPONIBLES Y UNIDADES POR CAJA

Medidas	Unidades por caja
12mm x 27m (1/2" x 30yd)	90
18mm x 27m (3/4" x 30yd)	60
24mm x 27m (1" x 30yd)	48
48mm x 27m (2" x 30yd)	24

GARANTIA

Hasta 36 meses desde su fecha de fabricación.



Tipo	Cinta Adhesiva de Enmascarar
Soporte	Papel Crepé
Color de soporte	Color neutro
Adhesivo	Caucho Natural
Adhesividad (PSTC-101)	7.3 N/25cm (300 gr-f/cm)
Material del centro (tuco)	papel y cartón
Diámetro del centro (tuco)	3 pulgadas (7.62 cms)
Espesor Total (PSTC-133)	0.135 mm
Elongación	10%

Datos basados en valores promedios obtenidos de ensayos realizados en nuestro laboratorio bajo las Normas Peruanas Indecopi e Internacionales "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition".



PEGAFAN MASKING PROFESIONAL 550 - 36m



HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Cinta para enmascarar desarrollada principalmente para uso profesional e industrial en trabajos de pintura. Es fabricada con un soporte de papel crepé color natural de mayor espesor y es recubierta con un adhesivo de caucho natural de alta especificación que permite su uso en trabajos profesionales de pintado en los sectores de construcción y automotriz. Resiste a temperaturas de hasta 80 °C (en ciclos de hasta 30 min) en cabinas de pintura durante la reparación y repintado de automóviles y es fácilmente removible sin dejar residuos de adhesivo.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

- Para enmascarado en trabajos profesionales de pintado sobre acero, lata, plásticos, fibra de vidrio, madera, paredes, aluminio y otras superficies en diversas aplicaciones.
- Para trabajos profesionales de pintura en talleres automotrices.
- Sin transferencias de adhesivo a temperaturas medias (hasta 80 °C en ciclos de 30 minutos).
- Permite hacer líneas rectas en el pintado.
- Buena resistencia mecánica.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

La cinta debe ser aplicada sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, aceites, u otros contaminantes. Luego aplicar presión sobre ella para obtener el desarrollo pleno de las propiedades del adhesivo. Almacenar entre 15-25°C en un lugar fresco.

MEDIDAS DISPONIBLES Y UNIDADES POR CAJA

Medidas	Unidades por caja
12mm x 36m (1/2" x 40yd)	90
18mm x 36m (3/4" x 40yd)	60
24mm x 36m (1" x 40yd)	48
36mm x 36m (1/2" x 40yd)	30
48mm x 36m (2" x 40yd)	24

GARANTIA

Hasta 36 meses desde su fecha de fabricación.



Tipo	Cinta Adhesiva de Enmascarar
Soporte	Papel Crepé
Color de soporte	Color neutro
Adhesivo	Caucho Natural
Adhesividad (PSTC-101)	7.3 N/25cm (300 gr-f/cm)
Material del centro (tuco)	papel y cartón
Diámetro del centro (tuco)	3 pulgadas (7.62 cms)
Espesor Total (PSTC-133)	0.135 mm
Elongación	10%

Datos basados en valores promedios obtenidos de ensayos realizados en nuestro laboratorio bajo las Normas Peruanas Indecopi e Internacionales "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition".



PEGAFAN MASKING PROFESIONAL 550 - 50m



HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Cinta para enmascarar desarrollada principalmente para uso profesional e industrial en trabajos de pintura. Es fabricada con un soporte de papel crepé color natural de mayor espesor y es recubierta con un adhesivo de caucho natural de alta especificación que permite su uso en trabajos profesionales de pintado en los sectores de construcción y automotriz. Resiste a temperaturas de hasta 80 °C (en ciclos de hasta 30 min) en cabinas de pintura durante la reparación y repintado de automóviles y es fácilmente removible sin dejar residuos de adhesivo.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

- Para enmascarado en trabajos profesionales de pintado sobre acero, lata, plásticos, fibra de vidrio, madera, paredes, aluminio y otras superficies en diversas aplicaciones.
- Para trabajos profesionales de pintura en talleres automotrices.
- Sin transferencias de adhesivo a temperaturas medias (hasta 80 °C en ciclos de 30 minutos).
- Permite hacer líneas rectas en el pintado.
- Buena resistencia mecánica.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

La cinta debe ser aplicada sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, aceites, u otros contaminantes. Luego aplicar presión sobre ella para obtener el desarrollo pleno de las propiedades del adhesivo. Almacenar entre 15-25°C en un lugar fresco.

MEDIDAS DISPONIBLES Y UNIDADES POR CAJA

Medidas	Unidades por caja
12mm x 50m (1/2" x 55yd)	90
18mm x 50m (3/4" x 55yd)	60
24mm x 50m (1" x 55yd)	48
36mm x 50m (1/2" x 55yd)	30
48mm x 50m (2" x 55yd)	24

GARANTIA

Hasta 36 meses desde su fecha de fabricación.



Tipo	Cinta Adhesiva de Enmascarar
Soporte	Papel Crepé
Color de soporte	Color neutro
Adhesivo	Caucho Natural
Adhesividad (PSTC-101)	7.3 N/25cm (300 gr-f/cm)
Material del centro (tuco)	papel y cartón
Diámetro del centro (tuco)	3 pulgadas (7.62 cms)
Espesor Total (PSTC-133)	0.135 mm
Elongación	10%

Datos basados en valores promedios obtenidos de ensayos realizados en nuestro laboratorio bajo las Normas Peruanas Indecopi e Internacionales "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition".

