

**MASKING TAPE ESCOLAR X 4 COLORES****Hojas de Datos Técnicos****Descripción**

Cinta para enmascarar para uso escolar fabricada con un soporte de papel crepé. Esta cinta crepé está recubierta con adhesivo de caucho natural y resinas que garantizan una muy buena adhesión en diferentes superficies.

|              | Soporte     | Adhesivo  | Centro (tuco)  |
|--------------|-------------|---|----------------|
| CONSTRUCCIÓN | Papel Crepé | Caucho Natural<br>Resinas Sintéticas<br>Plastificantes<br>Antioxidantes | Papel y Cartón |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |   | Sistema Inglés | Sistema Internacional        | Procedimientos       |
|---------------------------|---|----------------|------------------------------|----------------------|
|                           | Gramaje de soporte                                    |                | 12.3 lb/1000 ft <sup>2</sup> | 60 gr/m <sup>2</sup> |
| Espesor Total             |   | 4.7 mils       | 0.120 mm                     | PSTC-133             |
| Adhesividad               |   | 22 oz/in       | 6.3 N/25 mm (250 gr-f/cm)    | PSTC-101             |
| Elongación                |   | 10%            | 10%                          | PSTC-131             |
| Resistencia a la tracción |   | 20.6 lb/in     | 91 N/25 mm (3.7 kg-f/cm)     | PSTC-131             |
| Presentación              | Bolsita x 4 colores (Rojo amarillo, verde y azul)     |                |                              |                      |
|                           | Bolsita x 4 colores (Negro, violeta, naranja y Beige) |                |                              |                      |

| MEDIDAS | Largo | 10.94 (yd) . | 10 (m) aprox. |
|---------|-------|--------------|---------------|
|         | Ancho | 3/4" (in)    | 19 (mm) aprox |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se usa para trabajos escolares y manualidades en nidos, colegios, etc.</li> <li>- Tiene muy buena adhesión en diferentes superficies como vidrio, hojalata, acero, plástico, etc.</li> <li>- Buena conformabilidad y resistencia mecánica.</li> <li>- Se puede escribir sobre su superficie.</li> </ul> |
|------------------------------|--|

|             |   |
|-------------|---|
| MODO DE USO | La cinta debe ser aplicada sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, aceite u otros contaminantes. Luego aplicar presión sobre ella para obtener el desarrollo pleno de las propiedades del adhesivo. |
|-------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo techo, en un lugar fresco y lejos de la exposición directa de los rayos del sol y a temperaturas entre los 15 - 25 ° C. |
|-------------------------------|---|

|                  |  |
|------------------|--|
| OTRA INFORMACIÓN | La información técnica está basada en ensayos realizados en nuestro laboratorio según las normas de Indecopi y Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15 th Edition. Para aplicaciones específicas, el usuario debe efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. |
|------------------|--|

Julio 2020

