

CINTA DUCT TAPE**Hojas de Datos Técnicos****Descripción**

DUCT TAPE es una cinta adhesiva de polietileno con una malla de tela recubierta con un adhesivo agresivo de caucho natural, fácil de cortar.

CONSTRUCCIÓN	Soporte	Adhesivo	Centro (tuco)
	Polietileno	Caucho natural	Cartón

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Sistema Inglés	Sistema Internacional	Procedimientos
	Espesor Total	8.0 mils	200 micrones	PSTC-133
	Adhesividad	43 oz/in	12 N/25 mm (490 gr-f/cm)	PSTC-101
	Elongación	18%	18%	PSTC-131
	Resistencia a la tracción	17.7 lb/in	79 N/25 mm (3.2 kg-f/cm)	PSTC-131
	Temperatura de resistencia	32 - 160° F	0 - 71° C	
Color	Plata y negro			

MEDIDAS*	Largo	10, 55 (yd) aprox.	9, 50 (m) aprox.
	Ancho	2" (in) aprox.	48 (mm)

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO
<ul style="list-style-type: none"> - Aplicaciones generales de empaque, embalaje, reparación, encuadernación, impermeabilización y mantenimiento en general. - Para aplicaciones básicas del hogar, de la industria y comercios en general. - Ideal uso de "emergencia".

MODO DE USO
La cinta debe ser aplicada sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, aceite u otros contaminantes. Luego aplicar presión sobre ella para obtener el desarrollo pleno de las propiedades del adhesivo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo techo, en un lugar fresco y lejos de la exposición directa de los rayos del sol y a temperaturas entre los 15 - 25 ° C.

OTRA INFORMACIÓN
La información técnica está basada en ensayos realizados en nuestro laboratorio según las normas de Indecopi y Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15 th Edition. Para aplicaciones específicas, el usuario debe efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios.

Junio 2020

